

# CB LEAKPLUG

## WATERAFDICHTING VOOR BUISDOORVOEREN

### PRODUCTBESCHRIJVING

**CB Leakplug** is een gebruiksklaar systeem op basis van polyurethaan hars voor het water dichtmaken van buisdoorvoeren.

### TOEPASSINGEN

**CB Leakplug** werd ontwikkeld voor:

- Het afdichten van waterinfiltraties en waterdoorsijpeling via elektrische leidingen, buisdoorvoeren, kabelgaines,...
- ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat de leidingen werden binnengebracht. De vezelprop hardt en zet uit en sluit de toegang doorheen de buis waterdicht af
- toepasbaar op alle gangbare bouwmaterialen (PVC & PE sheathed cables, PILC, (HD) PE pipes) Voor het afdichten van waterinfiltraties en waterdoorsijpeling in elektrische leidingen, buisdoorvoeren, kabelgaines,....

### EIGENSCHAPPEN

**CB Leakplug** is een snel reagerend hard, krimprijke PU-schuim te gebruiken als waterstop voor het dichtmaken van lekken of het stoppen van een waterdoorslag. Het reageert met water onder vorming van koolzuurgas. Hierdoor ontstaat er een zweldruk in de polyurethaan massa die de indringing van water verhindert. **CB Leakplug** heeft een uitstekende hechting aan minerale bouwmaterialen zoals beton, cement, baksteen, metaal, bepaalde kunststoffen.

### GEBRUIK

1. Trek de bijgevoegde handschoenen aan en neem **CB Leakplug** (metalen blik) en **CB Leakplug CAT** (klein plastic flesje) uit de zak. Laat de polyester lont in de zak.
2. Giet de inhoud van het kleine flesje volledig leeg in de metalen blik, sluit deze af en meng beide vloeistoffen grondig door goed te schudden met het metalen blik.
3. Na de inhoud grondig geschud te hebben, giet men het metalen blik volledig leeg op de polyester vezels in de plastic zak. Sluit de zak goed af.
4. Kneed de zak en doe dit tot alle hars door de polyester vezels is opgenomen.
5. Haal de prop uit de zak en dompel onder in water om het hars te activeren.
6. Duw de prop onmiddellijk in de buisopening en sluit de opening af. **CB Leakplug** zal door het water opzwellen en daardoor een permanente afdichting realiseren.  
(zorg er zeker voor dat er ook watten tussen de kabels zitten, zodat de kabels niet direct tegen elkaar zitten)

### VERBRUIK

Met één set kan men een buis van 110mm doorsnede en lengte 600 mm afdichten.

### HOUDBAARHEID

- Originele verpakking: 12 maanden.
- Het geopende hars (grote fles) is beperkt houdbaar en moet goed afgesloten worden.

## VERPAKKING

- 0,5 kg hars (grote fles)
- 0,05 lt katalysator (kleine fles)
- 40 g polyester vezels
- 1 paar handschoenen
- 1 plastic zak

## VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- Contact met PC leakplug met de huid en de ogen voorkomen.
- Beschermbril, handschoenen en een overal dragen
- Bij contact met de ogen: overvloedig spoelen met zuiver water en een arts raadplegen.
- Bij contact met de huid: overvloedig spoelen met water
- Voor meer gegevens: zie veiligheidsfiche

## VEILIGHEIDSINFORMATIE – VERVOER – HANTERING EN OPSLAG - AFVAL

De informatie in dit technisch blad is gebaseerd op onze ervaringen en onderzoeken. De informatie wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

### Opmerking

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd.