

CB LATEX

EMULSION ADHESIVE ET ADDITIVE POUR CRÉER MORTIER ETANCHE ET BETON.

APPLICATION

CB Latex est développé pour l'usage dans les systèmes à base de ciment dont une bonne stabilité chimique et mécanique sont important. Cette émulsion s'utilise pour créer une couche adhésive et comme additive pour des crépis étanches (caves, fondations, murs, réservoirs, et piscines)

DESCRIPTION

Emulsion hydrique à base d'une copolymère du styrène-butadiène carboxyle. Le produit est utilisé comme émulsion adhésive et additive pour créer du mortier étanche et béton.

CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES

- Donne une bonne étanchéité après séchage et durcissement
- Le mortier est facile à traiter, tient un bon pouvoir adhésif et une collage nettement amélioré.
- Par l'utilisation de CB Latex, l'élément d'eau/ciment se diminue sensiblement. Cet effet plastifiant est en fonction du volume utilisé de CB Latex.

MODE D'EMPLOI

- On peut appliquer une crépi d'étanche sur une surface sans poussière et graisse dans une couche.
- Si l'on peut produire une couche d'étanche soi-même : utilise 1 part ciment frais, 3 parts de sable (0-3 mm) et d'eau pur melange avec CB Latex (2/1).
- Applique dans 2-3 couches de chaque 5 mm.

CONSOMMATION

Crépi : Env. 1.5l / 50kg de ciment

Béton et maçonnerie : Env. 1.0l / 50 kg de ciment

Ces consommations sont purement indicatif. On peut prendre un échantillon pour déterminer la vraie consommation.

CONDITIONNEMENT

- Bidons de 5 et 25 ltr.

DUREE DE CONSERVATION

Moins 1 an après production dans l'emballage d'origine fermé dans une place sèche et sans gelée.