

BELAX 2

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR UNIVERSEEL BEKISTINGSMIDDEL MET UITSTEKENDE ZICHTBETONEIGENSCHAPPEN.

TOEPASSING

- Afsluitingen
- Balken en kolommen
- Wandelementen, kelders, gietmuren

PRODUCTBESCHRIJVING

Het ontkistingsmiddel **BELAX 2** bevat enkel aromaadvrije en minerale basisoliën, en biologisch snel afbreekbare additieven. **BELAX 2** bevat geen vluchtige oplosmiddelen (V.O.S.). **BELAX 2** wordt onverdund gebruikt. **BELAX 2** is te gebruiken voor zuigende en niet-zuigende bekistingen van hout, staal en kunststof.

KARAKTERISTIEKEN EN EIGENSCHAPPEN

Technische gegevens

Densiteit 20°C :	0,87 kg/ l (iso 3675)
Viscositeit 40 °C:	> 7 mm ² /sec (iso3104)
Kleur:	lichtgeel
Reuk:	quasi reukloos
Vlampunt:	> 100 °C
Vluchtige Organische Stoffen:	geen emissie tot 25 °C
R-zinnen:	geen
Aromaten:	<0.02

GEBRUIKSAANWIJZING

BELAX 2 wordt bij voorkeur aangebracht met een vernevelingsspuit of rol. Zorg dat het product in een gelijkmatige film wordt aangebracht, zo vermijdt U vlekvorming en overmatig gebruik.

VERBRUIK/DOSERING

+/- 0,150 kg/m²

VERPAKKING

30 liter & 1000 liter

HOUDBAARHEID

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimum 12 maanden houdbaar.